

Colocar moqueta o revestimientos de plástico 2



1

Tipos de losetas

Loseta de vinilo

Losetas autoadhesivas

Su reverso está impregnado de una cola especial, protegida por una película que se retira antes de la colocación.

Losetas de encolar

Antes de colocarlas, es necesario aplicar en su reverso un adhesivo específico.

Losetas de moqueta

Losetas autobloqueantes

A este tipo pertenece la mayor parte de las losetas de moqueta.


2

Herramientas

HERRAMIENTAS




imprimación




pincel


cutter con cuchilla
recta ancha



rodillo para
juntas



espátula dentada (sólo
para losetas de encolar)



COLA


Adhesivo (sólo para
losetas de encolar)




metro



cinta de doble cara
(para losetas de
encolar)



espátula de
plástico




lápiz

escuadra



pasta
niveladora



bota para trazar (añil)

preparación del suelo y las losetas


1 El suelo debe ser plano y estar limpio, seco y libre de polvo. En caso de mala planimetría o presencia de agujeros, orificios o grietas, es indispensable reparar y nivelar correctamente el suelo, antes de colocar las losetas. Una vez terminada esta operación, aplicar una imprimación que facilite el pegado de las losetas (esta imprimación elimina el polvo del cemento y bloquea las superficies porosas).

2 Desembalar las losetas y dejarlas extendidas en la habitación durante al menos 24 horas, para que se aclimaten y estabilicen.

cálculo del material necesario

1 Multiplicar la longitud máxima (L) por el ancho máximo (A) de la misma. Este dato informa de la superficie a revestir y nos indica el número de m² de losetas necesario.

$$L \times A = \text{número de m}^2$$



2 Prever un suplemento de un 10% de m² de material, por el desperdicio que implican los cortes en el contorno de la habitación. En caso de colocación en diagonal, es aconsejable también calcular un poco más de material.

ATENCIÓN!

Comprobar que todos los paquetes de losetas forman parte del mismo lote de fabricación, para evitar diferencias de color en las distintas piezas.


Conviene almacenar algunas losetas, para realizar reparaciones en caso de manchas o deterioro de piezas.

Punto de partida de la instalación

No se debe empezar nunca desde una pared o en el centro de la habitación.

1 A partir de la puerta de entrada, colocar las losetas en el suelo, formando una cruz. La primera loseta entera se situará en el umbral de la puerta.



2 Desplazar la cruz, si es necesario, de forma que los cortes se repartan



equitativamente a ambos lados de la habitación ($x=y$).

Al realizar estos cálculos, es importante prever que, si es posible, las piezas cortadas no resulten inferiores al tamaño de media loseta, para evitar que queden mal fijadas.

3 Verificar con la ayuda de una escuadra que las losetas forman ángulo recto en la intersección entre las dos rectas.



4 Trazar, con una cuerda, las dos líneas que servirán de referencia como punto de partida de la instalación (a-b y c-d).


5 Iniciar la colocación, partiendo de la intersección entre estas dos rectas.

4


Colocación de losetas de vinilo

Losetas autoadhesivas


1 Retirar la película protectora antes de encajar la primera loseta en la intersección de las dos líneas. Presentar la loseta, sin llegar a apoyarla, hasta que esté perfectamente colocada en su posición. Después de pegarla, alisar con la ayuda de la espátula de plástico, desde el centro hacia los bordes.




2 Colocar las siguientes losetas (2 y 3), procurando que queden perfectamente alineadas con respecto a la primera. Respetar el sentido de colocación señalado con flechas en el reverso de las losetas. Colocar la cuarta loseta, ajustándola en el ángulo formado por las tres anteriores.





3 Continuar colocando losetas a lo largo de las líneas y a continuación, el resto de piezas, hasta completar toda la superficie. Es imprescindible alisar cuidadosamente cada loseta que se coloque con ayuda de la espátula.



4 Para pegar completamente los bordes de las losetas y disimular las juntas, repasarlas con el rodillo.




5 Para rematar el contorno de la habitación, normalmente es necesario cortar algunas losetas. Para calcular el corte que hay que realizar, colocar la loseta que se va a cortar sobre la última loseta entera que se haya pegado. Utilizar una 3ª loseta como regla de trazado y colocarla contra la pared para trazar la línea de corte. Cortar a continuación.



Colocar las piezas cortadas en el contorno de la habitación (el canto en el que se ha efectuado el corte, debe quedar pegado a la pared)


6 Fijar un perfil de unión en el paso de la puerta.



Losetas de vinilo para encolar

El sistema de colocación es idéntico al de las losetas autoadhesivas, con la única excepción de que, en este caso, es preciso encolar el suelo previamente.

1 Aplicar la cola a medida que se van colocando las losetas, en una superficie equivalente al tamaño de 3 o 4 piezas. De esta forma, la habitación resulta transitable durante la instalación y el adhesivo queda mejor repartido.



2 Limpiar con agua los restos de cola antes de que ésta se seque. Si la cola ha secado, es más conveniente emplear alcohol de quemar o disolvente.


3 No se deben pisar las losetas recién colocadas. Es necesario esperar a que la cola seque completamente.

4 Fijar un perfil de unión en el paso de la puerta.

5 Colocación de losetas de moqueta


Losetas de moqueta autobloqueantes

1 Pegar cinta de doble cara a lo largo de las líneas trazadas y en todo el perímetro de la habitación, retirando después la banda protectora (sólo de la cinta colocada en las líneas).



2 Colocar la primera loseta en la intersección de las dos líneas.


3 Colocar las siguientes losetas (2 y 3), procurando dejarlas perfectamente alineadas con respecto a la primera.




4 Colocar la cuarta loseta, ajustándola en el ángulo formado por las tres anteriores. Es necesario tener en cuenta el sentido de colocación, que viene indicado por las flechas del reverso de las losetas.

Si se desea obtener un acabado uniforme, todas las flechas deben disponerse en el mismo sentido.

Para una colocación en damero, las flechas deben colocarse perpendicularmente unas con respecto a las otras.



5 Continuar colocando losetas a lo largo de las líneas y a continuación, el resto de piezas, hasta completar toda la superficie.



Todas las piezas colocadas deben quedar perfectamente ajustadas entre sí.


6 Para realizar el contorno de la habitación:

Retirar paulatinamente la banda protectora de la cinta de doble cara en el contorno.


Para calcular el corte de las piezas: colocar una loseta contra la pared (comprobando el sentido de las flechas) y trazar la línea de corte sobre la loseta parcialmente cubierta.

Cortar a continuación con un cutter (es preciso utilizar cuchillas nuevas).

Presentar la loseta, colocando el lado cortado contra el rodapié.



7 Fijar un perfil de unión en el paso de la puerta.




6

Trucos y consejos


Corte de losetas en zonas difíciles

1 Para resolver eficazmente este tipo de cortes, es conveniente realizar una plantilla de cartón flexible, que "copie" la superficie que desea revestir.



2 Colocar la plantilla sobre la loseta que se va a cortar. Trazar su contorno con un lápiz.

3 Cortar cuidadosamente. Antes de colocar la pieza, comprobar que ésta se adapta perfectamente a la forma del hueco a cubrir.





Cenefas y otros motivos decorativos

Para insertar una cenefa u otro motivo decorativo, una vez finalizada la colocación de todas las losetas, disponer sobre el suelo las piezas que se van a insertar. Una vez colocadas en su posición definitiva, marcar sobre el suelo la zona que es preciso retirar.

Cortar con el cutter los trozos de loseta que hay que retirar, e insertar en su lugar la cenefa o los motivos decorativos.

También pueden realizarse motivos geométricos, combinando losetas de distintos colores.



Colocación en diagonal

Para realizar el contorno de la habitación

1 Realizar una plantilla cuadrada, de cartón flexible, de la misma dimensión que la diagonal de la loseta.

2 Colocar esta plantilla contra la pared, en el lugar exacto donde se va a colocar la nueva pieza, superpuesta sobre la loseta entera más próxima. Trazar una línea sobre la pieza que se va a cortar.

3 Cortar la loseta, tomando como referencia la línea recién trazada y colocarla en su posición, dejando el borde cortado hacia el rodapié.

